
PITTURA BIANCO TERMICA

IDROPITTURA ANTIMUFFA ANTICONDENSA PER INTERNO

COD.050

ST107

SCHEDA TECNICA

PITTURA BIANCO TERMICA Idropittura
Antimuffa Anticondensa per Interno.

CARATTERISTICHE

PITTURA BIANCO TERMICA è una speciale pittura lavabile con proprietà antimuffa, anticondensa e fonoassorbente, ad elevato potere coprente e ottima lavorabilità.

Le superfici trattate con **PITTURA BIANCO TERMICA**, si presentano prive di sfiammature, variazione di tonalità di tinta e di sfarinamenti.

COMPOSIZIONE

Il legante è costituito da speciali polimeri di sintesi in emulsione caratterizzati da resistenza chimica all'alcalinità del supporto. Le cariche sono principalmente sfere di vetro tra le più pregiate, sia per l'assorbimento granulometrico che per la purezza di punto di bianco.

Particolari additivi associati, conferiscono a **PITTURA BIANCO TERMICA** una sicura difesa contro l'attacco di muffe nel tempo.

IMPIEGHI

PITTURA BIANCO TERMICA è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso.

PREPARAZIONE DEI FONDI

Le superfici già invase dalle muffe devono essere pre-trattate con VIA MUFFA IGENIZZANTE liquido, che va steso sulla parte a pennello o a spruzzo e quindi, dopo circa un giorno dall'applicazione, si provvede a pulire con spazzola il fondo così pre-trattato. Eventuali parti ammalorate vanno ripristinate con STUCCO PER MURO

APPLICAZIONE

PITTURA BIANCO TERMICA si applica in due o tre mani, a pennello o rullo.

La prima mano va diluita col 30% di acqua, la seconda col 20% e la terza col 30/40%.

CONSUMI

Su fondi ben rifiniti il consumo medio è di circa 3-4 mq/litro. N.B. le proprietà termoacustiche ed antimuffa aumentano con l'aumento dello spessore di prodotto applicato.

CONFEZIONI

Vasi 2,5 - 5 - 15 litri.

Stoccare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C.

AVVERTENZE

Non applicare **PITTURA BIANCO TERMICA** a temperature inferiori a +6°C.

Il prodotto è esente da solventi, non è tossico e quindi non richiede particolari precauzioni per la sua messa in opera. E' comunque buona norma aerare gli ambienti durante e per qualche ora dopo la sua applicazione.

DATI SPECIFICI

Peso specifico 0.9 Kg/litro.

Colori: bianco (altre tinte a richiesta).



Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD)

Tel. 049 9555577 r.a. - www.fratellidona.it