
FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO

COD.343

ST176

SCHEDA TECNICA

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO

CARATTERISTICHE

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO è un primer che assicura un ottimo ancoraggio alle successive mani di pittura ,stucchi , grasselli e marmorini.

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO data la sua opacità aiuta a mascherare piccoli difetti del supporto nel contempo aiuta a migliorare i cicli di pitturazione a finire.

COMPOSIZIONE

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO è costituito da polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da permettere una profonda penetrazione nelle superfici trattate con un conseguente miglioramento dell'ancoraggio. Inoltre la presenza nella sua formulazione di particolari coalescenti gli garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità, mentre additivi battericidi/fungicidi ne preservano l'integrità nel tempo.

IMPIEGHI

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO è consigliato per il fissaggio delle microparticelle sfarinanti presenti sulle murature. La sua presenza crea una superficie ottimale per l'aggancio delle successive mani di pittura, e contemporaneamente uniforma l'assorbimento delle stesse così da assicurare l'omogeneità di tinta anche con film composti di pochi micron di spessore.

PREPARAZIONE DEI FONDI

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose in genere, e da parti vistosamente disgregate. Le vecchie pitture, soprattutto quelle lucide, vanno asportate meccanicamente o mediante l'impiego di appropriati sverniciatori.

APPLICAZIONE

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO va normalmente applicato in una sola mano . Attendere che il prodotto applicato sia asciutto al tatto prima di stendere la pittura. **FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO** si può applicare a pennello, rullo . Prima della sua applicazione, **FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO** va diluito con acqua nel rapporto:

- 1 LT di **FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO** con 1 LT di ACQUA .

CONSUMI

Con superfici mediamente assorbenti (malte compatte, calcestruzzo, etc.), il consumo è di ca. 150 ml/mq.

CONFEZIONI

Vasi da 2,5 -5 - 15 litri.

AVVERTENZE

Non applicare **FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO** a temperature inferiori a + 5°C. Per facilitarne la penetrazione, il supporto dev'essere preferibilmente asciutto. Conservare il prodotto a temperatura compresa tra +5°C e 35°C.

DATI SPECIFICI

Peso specifico 1.4 Kg/litro.



Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD)

Tel. 049 9555577 r.a. - www.fratellidona.it